

Precauciones **Silestone**

No colocar Silestone en el exterior ni en lugares con lámparas de emisión de rayos u.v.

- Los rayos del sol pueden afectar con el paso de los años al color y las tonalidad de Silestone.

No utilizar hidrofugantes o selladores para realzar el brillo.

- El brillo que tiene Silestone una vez instalado es el brillo natural del propio producto.
- Los selladores e hidrofugantes proporcionan un brillo artificial y efímero.
- No utilizar, decapantes, sosa cáustica ni productos con un ph mayor de 10.
- Si se usa lejía o disolvente se debe de aclarar con agua y nunca dejarlos en contacto permanentemente.

La lejía y el disolvente pueden afectar al producto una vez pasadas 12 horas.

- No utilizar productos con base de cloro como diclorometano (presente en decapante)
- La superficie del material no debe ser repulida. Ni en suelos ni en encimera.
- No utilizar desengrasantes tales como los usados en los limpiadores de hornos.
- Aislar silestone de fuentes de calor (freidoras, etc.).

Aunque Silestone es capaz de soportar temperaturas elevadas durante periodos no muy largos de tiempo, el comportamiento es diferente en función de varios factores como el grosor, color, situación etc. Por este motivo, no se recomienda exponer el producto a un contacto continuado con una fuente de calor, ni colocar ollas calientes, sartenes, freidoras, etc. Es recomendable la utilización de salvamanteles en estas situaciones.

Recomendamos siempre usar salvamanteles para colocar objetos calientes.